

Popis: Ochranný nátěr na dřevo, vhodný pro dřevěné prahce, oplocení a veškeré ostatní dřevěné prvky nad úrovní terénu. Zároveň působí jako náhrada karbolínea, které snadno překryje a lze také aplikovat na původní nátěry na olejové a bitumenové bázi. Vynikající odolnost vůči vodě, povětrnostním vlivům, alkáliím a kyselinám. Rovněž lze aplikovat k ochraně betonových prvků, jako jsou silnice atd. Nedráždí pokožku a neníčí okolní flóru, produkt je ekologický. Nátěr je vhodný pro objekty nacházející se nad úrovní zemského terénu. Pro použití ve venkovním prostředí.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte v 1 - 2 tenkých vrstvách pomocí štětce nebo válečku. Méně vhodné pro plochy, na kterých se sedí nebo pro pochozí plochy. Asfaltový penetrační nátěr nelze dále přetírat jiným typem nátěrů.

Vydatnost: Vysoce závislé na typu povrchu. Orientačně 9m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché přibližně po 4-6 hodinách
přetíratelné po 24 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být suchý a bez mastnoty. Před nátěrem je plochu možné lehce obrousit a odprášit.

Rozpouštědlo: White spirit / terpentýn

Ředit s: neředit

Čištění nástrojů: White spirit / terpentýn

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrzoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 10°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.