

Popis: Bílá tixotropní barva na silnici, vysoce odolná vůči opotřebením a povětrnostním vlivům. Také vhodná jako izolační nátěr na stěny po nikotinových a jiných skvrnách. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Vhodná pro asfaltové a betonové povrchy. Zároveň je barvu možné použít jako izolační nátěr pro stěny - např. po nikotinových a jiných skvrnách.

Vlastnosti:

- vysoká kryvost
- rychleschnoucí
- odolná
- dobrá viditelnost ve tmě

Odstín: bílá

Aplikace: Před použitím dobře promíchejte. Nanášejte plochým nebo kulatým štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Vydatnost: Cca 8 m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 2 hodiny.

Možné přetřít po 18 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Odstranit veškerou vegetaci.

Asfaltové nebo betonové povrchy: Odmastit a odprašit. Nanášejte v 1 - 2 vrstvách.

Použití jako barevně izolační nátěr na stěnu: Stěnu omyjte vodou a důkladně odmastěte. Následně naneste 2 vrstvy barvy. Mezi nátěry plochu lehce zbruste a odprašte.

Pojivo: Modifikovaná alkydová pryskyřice, tixotropní

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a vysoce výkonná plniva

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: 1,3 g/ml

Viskozita: Krebs Stormer 100 KU při 20°C, thixotropní

Obsah pevné složky: 70% hmotnosti

Jemnost nátěru: 6,5 Hegman

Stupeň lesku: mat

Odstín: bílá

Ředit s: neředit

Bod vzplanutí: 22°C

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Nové betonové povrchy je nutné nechat vyzrát po dobu 6 týdnů.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.