

Popis: Dřevní tér pro ochranu venkovních dřevěných prvků, s vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Nátěr je prodyšný, vodoodpudivý, antiseptický (chrání vůči plísním) a snadný k aplikaci. Ideální pro veškeré dřevěné prvky nad úroveň zemského terénu - přístřešky, kolníky, sklady, stodoly, hrazení atd. Vhodné také k přetření karbolineových nátěrů a původních nátěrů na olejové a bitumenové bázi. Z nátěru se neuvolňují žádné nebezpečné látky. Lze dle potřeby ředit pomocí olejů (například lněného, tungového, fermeže) a terpentýnu. Pro použití ve venkovním prostředí.

Aplikace: Aplikujte v tenkých vrstvách pomocí štětce nebo válečku (zpravidla 1 - 2 vrstvy dle potřeby). Produkt je možné ředit dle potřeby s terpentýnem a oleji (lněný, tungový, fermež) atd.

Vydatnost: Vysoce závislá na typu povrchu a stupně naředění. Orientačně 12-16 m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

vůči prachu 2-4 hodiny
přetíratelné po 5-6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být suchý a bez mastnoty. Veškeré odlupující se nátěry zcela odstraňte. Plochu je možné před prvním nátěrem lehce obrousit a odprášit.

Rozpouštědlo: White spirit / terpentýn

Čištění nástrojů: White spirit / terpentýn

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 10°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.