



**Popis:** Bezbarvý impregnační nátěr na vodouředitelné bázi syntetických pryskyřic, vhodný pro porézní, křídující, nasákové a nové betonové, omítkové nebo zděné minerální povrchy s vysokou nasákovostí. Zlepšuje přilnavost a snižuje spotřebu vrchního nátěru. Nevhodné pro nesavé plochy. Bez obsahu rozpouštědel a zápachu. Rychleschnoucí. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

**Použití:** Jako podkladní penetrační nátěr pro porézní, nasákové, křídující a nové betonové, omítkové nebo zděné minerální povrchy (pouze s vysokou nasákovostí). Nevhodné pro nesavé plochy.

**Vlastnosti:**

- stabilizuje podklad
- výborná penetrační schopnost
- zlepšuje přilnavost vrchního nátěru
- snižuje spotřebu vrchního nátěru
- bez zápachu a rozpouštědel
- rychleschnoucí

**Odstín:** bezbarvý / transparentní

**Aplikace:** Před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte v 1 vrstvě plochým štětcem nebo válečkem. Nenanášejte v příliš silné vrstvě - nenechte vzniknout na povrchu film.

**Vydatnost:** Cca 6 - 10 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě.

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Odolný vůči prachu 1 hodina.  
Přetíratelné po 4 hodinách.

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být dostatečně nosný, vyspravený, suchý, bez prachu a mastnoty. Vyspravte veškeré nerovnosti. Odlupující se a nesoudržné části odstraňte. Ve venkovním prostředí odstraňte veškerou vegetaci. Po očištění aplikujte SPS Impregnační nátěr.

**Pojivo:** Styren akrylátová pryskyřice

**Rozpouštědlo:** voda

**Měrná hmotnost.:** 1 g/ml

**Viskozita:** 20 sec Din nádoba 4 při 20°C

**Obsah pevné složky:** 11% obsahu

**Doporučená tloušťka vrstvy:** nenechte vytvořit film na povrchu, penetrace se musí kompletně vsáknout do povrchu

**Odstín:** bezbarvý

**Ředit s:** neředit

**Čištění nástrojů:** voda a mýdlo

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Nové betonové povrchy nechte vyžrát alespoň 6 týdnů.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.