

Popis: Jemně saténově pololesklý lak na vodouředitelné bázi, zvýrazňující krásu a strukturu dřeva. Odolný vůči poškrábání. Pro dekoraci a ochranu interiérových dřevěných ploch - např. podlah, nábytku, dveří atd. Výsledný vzhled závisí na počtu nátěrů a druhu dřeva. Rychleschnoucí nátěr, prakticky bez zápachu a obsahu rozpouštědel. Snadná aplikace. Tónovaná varianta zahrnuje navíc matné provedení. Pro použití v interiéru.

Použití: Pro dekoraci a ochranu interiérových dřevěných ploch. Pro vyšší odolnost vůči mechanické zátěži přetřete SPS Lakem na schody nebo SPS Lakem podlahovým vodouředitelným.

Vlastnosti:

- vodouředitelný nátěr
- odolný vůči poškrábání
- dekorativní charakter
- prakticky bez zápachu a obsahu rozpouštědel
- rychleschnoucí

Odstín: Předem namíchané odstíny nebo možnost tónování.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstvu je možné naředit 5% vody. Další vrstvy neředit. Aplikujte vhodným štětcem, válečkem nebo stříkáním. Vždy pracujte systémem "mokry na mokry", aby se zabránilo viditelným stopám po aplikaci. Aplikujte v 1 - 3 vrstvách dle požadovaného odstínu. Mezi vrstvami lze plochu lehce zbrousit a odprášit.

Vydatnost: Cca 12 m²/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 1 hodina.
Přetíratelné po 4 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Neošetřené dřevo: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Ostré hrany zbrousit. Následně aplikovat 1 - 3 vrstvy SPS Interiérový tónovaný lak na dřevo.

Původní laky v dobrém stavu: Plochu lehce zbrousit, odmastit a odprášit.

Původní laky ve špatném stavu: Veškeré odlupující se části zcela odstranit, popř. celý původní lak. Následně postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

Pojivo: akrylátová disperze

Pigmenty: transparentní lehké pigmenty

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: Cca 1g/ml

Viskozita: Krebs Stormer 80 KU při 20°C

Obsah pevné složky: 28% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:
35 mikronů / 1 vrstva (suché)

Stupeň lesku:
saténový pololesk:
30-50% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: Bezbarvý a variace odstínů.

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.