



Popis: Vysoce krycí, vyplňující, rychleschnoucí základní nátěr na vodouředitelné bázi. Povrch výborně vyrovnává a izoluje barevné rozdíly z podkladu. Ideální jako příprava pod vrchní krycí nátěry výrobce SPS na vodouředitelné bázi. Nátěr je dobře brousitelný a bez zápachu. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Základní nátěr na dřevo, MDF, dřevotřískové a jiné deskové materiály. Ideální vlhkost do 20%.

Vlastnosti:

- vynikající kryvost
- dobrá roztíratelnost
- dobrá přilnavost
- rychleschnoucí
- bez zápachu a obsahu rozpouštědel
- snadné broušení

Odstín: Bílá. Lze tónovat dle SPS Tónovacího centra – světlé odstíny.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte dle potřeby v 1 nebo 2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním. Díky rychlé době schnutí aplikujte vždy "mokrý na mokrý", aby se zabránilo viditelným nápojům.

Vydatnost: Cca 12-14 m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 1 hodina
další vrstva po 6 hodinách
vrchní krycí nátěr po 16 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce zbrousit.

Neošetřené plochy: Plochu je vhodné lehce zbrousit, odprášit a odmastit. Následně aplikovat SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr. Poté plochu lehce zbrousit a nanést vrchní krycí nátěry – například SPS Emaily krycí vodouředitelné nebo SPS Profi interiérové vodouředitelné barvy.

Původní nátěry: Uvolněné a odlupující se vrstvy zcela odstranit. Následně plochu lehce zbrousit a odmastit. Poté plochu ošetřit pomocí SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a nanést vrchní krycí nátěry – například SPS Emaily krycí vodouředitelné nebo SPS Profi interiérové vodouředitelné barvy.

Pojivo: Akrylátová disperze

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: Cca 1,35 g/ml

Obsah pevné složky: 38% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

30 mikronů suchá
80 mikronů mokrá

Stupeň lesku: mat

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.