

**Popis:** Bezbarvý lesklý lak pro ochranu interiérových stěn a omítek, na vodouředitelné bázi alkydové emulze modifikované polyuretanem – pro vyšší odolnost. S recepturou odolnou vůči žloutnutí. Ošetřené plochy jsou vysoce chráněné a omyvatelné. Tmavé odstíny jsou po přetření výraznější. Rychleschnoucí a bez obsahu rozpouštědel. Pro použití v interiéru.

**Použití:** Vhodné pro malované i nemalované zdi, stěny, omítky, štuk, beton, cihly, sádrokarton atd.

**Vlastnosti:**

- lesk
- rychleschnoucí
- bezbarvý
- nežloutnoucí lak
- snadná aplikace
- i po omývání stálý

**Odstín:** bezbarvý

**Aplikace:** Před použitím důkladně protřepejte. Naneste v 1 nebo 2 vrstvách pomocí vhodného štětce nebo válečku. Vždy pracujte pravidlem "mokrý na mokrý", aby se předešlo viditelným nápojům. Do schnoucího povrchu nezasahujte.

**Vydatnost:** Cca 16-20 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě, záleží však na metodě nanášení.

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

proti prachu 1 hodina  
přetíratelné po 4 hodinách

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

**Pojivo:** alkydová emulze modifikovaná polyuretanem

**Pigmenty:** transparentní, bezbarvý

**Rozpouštědlo:** voda

**Měrná hmotnost.:** 1,00 g/ml

**Viskozita:** Krebs Stormer 85-90 KU při 20°C

**Obsah pevné složky:** 26% obsahu

**Doporučená tloušťka vrstvy:**

35 mikronů (suchá)  
125 mikronů (mokrá)

**Stupeň lesku:**

lesk 60% na Gardnerově stupnici 60°

**Ředit s:** neředit

**Čištění nástrojů:** voda a mýdlo

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.