

**Popis:** Jemně saténově pololesklý bezbarvý lak na schody na bázi disperze syntetické pryskyřice obohacené o polyuretan. Gelová forma minimalizuje riziko stékání. Vysoce odolný vůči mechanické zátěži, čistícím prostředkům a UV záření. Pro použití v interiéru.

**Použití:** Pro dlouhotrvající ochranu schodů, ale také interiérového nábytku, dveří apod.

**Vlastnosti:**

- gelová forma
- vysoce odolný vůči mechanické zátěži, odolný
- saténový pololesk
- prakticky bez zápachu a rozpouštědel
- obohacený o polyuretan

**Odstín:** bezbarvý

**Aplikace:** Před použitím dobře promíchejte. Neřeďte. Aplikujte ve směru vláken dřeva štětcem nebo válečkem pro vodouředitelné nátěry. Mezi vrstvami lze lehce přebrousit a odprášit. Kvůli rychlému schnutí nedělejte najednou velké plochy - pro minimalizaci rizika viditelných nápojů.

**Vydatnost:** 11 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Odolné vůči prachu 1 hodina.  
Přetíratelné po 4 hodinách.

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Původní odlupující se vrstvy odstraňte.

**Neošetřené schodiště:** Povrch odmastěte, obruste a odprašte. Veškeré nerovnosti vyspravte. Naneste 3 vrstvy SPS Lak na schody.

**Neošetřený nábytek, dveře apod.:** Povrch odmastěte, obruste a odprašte. Naneste 2 vrstvy SPS Lak na schody.

**Lakované dřevo v dobrém stavu:** Plochu odmastěte, lehce obruste a odprašte. Naneste 1 nebo 2 vrstvy SPS Lak na schody.

**Původní laky ve špatném stavu:** Veškeré původní vrstvy odstraňte a následně postupujte jako v případě neošetřeného dřeva.

**Pojivo:** Disperze akrylátové pryskyřice a uretanu

**Rozpouštědlo:** voda

**Měrná hmotnost.:** 1,05 g/ml

**Viskozita:** 40 Poise Brookfield Sp6/50rpm

**Obsah pevné složky:** 32% obsahu

**Stupeň lesku:** saténový pololesk, 35-50% na Gardnerově stupnici 60°

**Odstín:** bezbarvý

**Ředit s:** voda

**Čištění nástrojů:** voda a mýdlo

**Vlastnosti:** gelová struktura, vysoce odolný vůči poškrábání a mechanické zátěži, zároveň vůči běžným čistícím prostředkům

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.