

Popis: Bezbarvý lak pro ochranu omítek s obsahem třpytek různých druhů - výsledný efekt vzniká kombinací odstínu z podkladu (barvy omítky) a působením světla. Zároveň chrání takto ošetřené plochy před ušpiněním a mechanickým poškozením, ošetřené plochy lze omývat. Pro použití v interiéru.

Použití: Vhodné pro malované i nemalované zdi, stěny, omítky, štuk, beton, cihly, sádrokarton atd.

Vlastnosti:

- vodoodpudivý
- rychleschnoucí
- dekorativní
- nežloutnoucí lak
- snadná aplikace
- lesklý

Odstín třpytek: mix stříbrných třpytek

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte v 1 - 2 vrstvách vhodným štětcem, válečkem nebo stříkáním, neředte. Výsledný efekt záleží na množství dodaného nátěru. Vždy pracujte stylem "mokrý na mokrý" pro zamezení viditelných šmouh.

Vydatnost: Cca 16-20 m²/litr při jedné vrstvě, záleží však na metodě nanášení.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 1 hodina
přetíratelné po 4 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Dřevo: V případě dřevěného povrchu nanášejte ve 2 - 3 vrstvách.

Pojivo: alkydová emulze

Pigmenty: třpytky

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1 g/ml

Viskozita: Krebs Stormer 85-90 KU při 20°C

Obsah pevné složky: 26% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:
35 mikronů (suchá)

Stupeň lesku: lesk,
60% na Gardnerově stupnici 60°

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.