

**Popis:** Vodouředitelný lak na bázi disperze syntetické pryskyřice modifikované uretany. V provedení jemného saténového pololesku nebo matu – v bezbarvé nebo jemně mléčně bílé variantě. Vysoce odolný vůči poškrábání, mechanické zátěži, UV záření a běžným čistícím prostředkům. Pro použití v interiéru.

**Použití:** Pro dlouhotrvající ochranu veškerých interiérových dřevěných ploch, jako např. podlahy, schody, dveře, nábytek apod.

**Vlastnosti:**

- vysoce odolný vůči mechanické zátěži
- odolává běžným čistícím prostředkům
- v saténovém pololesku nebo matu
- prakticky bez zápachu a rozpouštědel
- vodouředitelný lak

**Odstín:** Bezbarvý nebo v jemně mléčně bílém provedení.

**Aplikace:** Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte pomocí vhodného štětce pro vodouředitelné laky, válečku nebo stříkáním. První vrstvu je možné naředit 5% vody, další vrstvy neředit. Mezi vrstvami lze povrch lehce přebrousit a odprášit.

**Vydatnost:** Cca 12 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Vůči prachu 1 hodina.

Přetíratelné po 4 hodinách.

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

**Neošetřené dřevo:** Plochu očistit a odmastit, povrch lehce přebrousit a odprášit. Aplikovat 3 vrstvy SPS Lak podlahový vodouředitelný.

**Původní laky v dobrém stavu:** Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 1 - 2 vrstvy SPS Lak podlahový vodouředitelný.

**Původní laky ve špatném stavu:** Lak kompletně odstranit. Následně postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

**Pojivo:** Disperze akrylátové pryskyřice a uretanu

**Rozpouštědlo:** voda

**Měrná hmotnost.:** 1,05 g/ml

**Viskozita:**

**satén:** 60 sec Din cup 4 při 20°C

**mat:** Krebs Stormer 75 KU při 20°C

**Obsah pevné složky:**

**satén:** 35% hmotnosti

**mat:** 32% obsahu

**Doporučená tloušťka vrstvy:**

25-30 mikronů při jedné vrstvě (suchá)

**Stupeň lesku:**

**satén:** 35% na Gardnerově stupnici 60°

**mat:** 20-25% na Gardnerově stupnici 60°

**Odstín:** bezbarvý nebo mléčně bílý

**Ředit s:** voda

**Čištění nástrojů:** voda

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.