

**Popis:** Saténově jemně pololesklá krycí lazura na dřevo s vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Obohacená o polyuretan. Voděodolná, prodyšná, mikroporézní. Proniká do struktury dřeva. Disponuje vynikající přilnavostí a kryvostí. Odolná vůči odlupování a sprášování. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

**Použití:** Krycí lazura je vhodná pro aplikaci na dřevěná obložení stěn, římsy, dveře, zárubně, nábytek atd.

**Vlastnosti:**

- vodouředitelná krycí lazura
- mikroporézní, prodyšná
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- silný UV filtr
- obsahuje polyuretan
- velice snadná aplikace
- jemný saténový pololesk
- ekologický nátěr

**Odstín:** Bílá a variace odstínů

**Aplikace:** Před použitím důkladně promíchejte. První vrstvu je možné naředit 5-10% vody. Další vrstvy neřeďte. Aplikujte vhodným štětcem, válečkem nebo stříkáním. Mezi vrstvami lze plochu lehce přebrousit.

**Vydatnost:** Cca 12 m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Suché za 2 hodiny.

Přetíratelné po 8 hodinách.

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

**Neošetřené dřevo:** Plochu lehce obruste a odprašte. Aplikujte 2 - 3 vrstvy SPS Lazura na dřevo krycí akrylátová.

**Původní nátěr v dobrém stavu:** Plochu odmastěte, lehce obruste a odprašte. Aplikujte 1 - 2 vrstvy SPS Lazura na dřevo krycí akrylátová.

**Původní nátěr ve špatném stavu:** Odlupující se části zcela odstraňte, plochu obruste a postupujte jako v případě neošetřeného dřeva.

**Pojivo:** akrylátová disperze a modifikovaná PU-alkydová emulze

**Pigmenty:** Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a barevné pigmenty

**Rozpouštědlo:** voda

**Měrná hmotnost.:** 1,25 g/ml

**Obsah pevné složky:** 40% obsahu

**Jemnost nátěru:** 15 mikronů

**Doporučená tloušťka vrstvy:** 35 mikronů (suchá)

**Stupeň lesku:** jemný saténový pololesk

**Odstín:** bílá a variace odstínů

**Ředit s:** vodou

**Čištění nástrojů:** voda a mýdlo

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.