

Popis: Mimořádně odolný lesklý lodní lak, na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic uretany. Extra silný UV filtr. Pružný a prodyšný nátěr. Pro ošetření dřeva v interiéru a venkovním prostředí.

Použití: Speciálně určený pro veškeré dřevo vystavené vodě, vlhku a vlivům počasí. Vhodný k ošetření dřevěného obložení, dveří, okenních rámců, bran, atp.

Vlastnosti:

- vysoký lesk
- odolný vůči zátěži
- vynikající odolnost vůči vlivům počasí a UV záření
- odpuzuje vodu
- možné ředit s White spirit / terpentýnem

Odstín: bezbarvý

Aplikace: Před aplikací důkladně promíchejte. Nanášejte pomocí plochého štětce, válečku nebo stříkáním. Mezi vrstvami lze povrch lehce přebrousit ve směru vláken.

Vydatnost: 16 m²/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Vůči prachu 4 hodiny.

Přetíratelné po 20 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Původní nátěry ve špatném stavu odstraňte.

Neošetřené dřevo: Plochu lehce zbrousit a odprášit. V interiéru aplikovat 2 vrstvy, ve venkovním prostředí 3 vrstvy SPS Lodní lak.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Nanést 1 až 2 vrstvy SPS Lodní lak.

Původní nátěry ve špatném stavu: Původní nátěr zcela odstranit broušením nebo škrábáním. Následně postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

Pojivo: alkydová pryskyřice modifikovaná uretany

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: 0,9 g/ml

Viskozita: DIN nádoba 4 : 120s (při 20°)

Obsah pevné složky: 48% hmotnosti

Doporučená tloušťka vrstvy:
35 mikronů/vrstva

Stupeň lesku: lesk,
více než 90% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: bezbarvý

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Neaplikujte na přímém slunečním světle nebo při očekávání deště. Po aplikaci zavřete plechovku a na krátkou dobu otočte dnem vzhůru.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.