



Popis: Vysoce odolný, lesklý, vodouředitelný krycí vrchní nátěr na bázi modifikované polyuretanové alkydové emulze, vhodný pro dřevo, ošetřené kovy a tvrdé plasty. Bez zápachu a obsahu rozpouštědel.

Rychleschnoucí. Zachovává dlouhodobě vysoký lesk a stálý odstín. Receptura je obohacena o speciální technologii, která redukuje viditelnost po ohmatání. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Použití: Jako vrchní vrstva pro předem ošetřené povrchy - dřevo, kov, plast.

Vlastnosti:

- redukce viditelnosti po ohmatání
- dlouhá životnost a zachování původního vzhledu
- silný UV filtr, stálobarevnost
- snadná aplikace
- příjemný vzhled
- dobře roztíratelná a kryvá barva

Odstín: Bílá. Součástí tónovacího centra SPS, lze tónovat do všech odstínů (plný rozsah).

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Pro ideální výsledek aplikujte 2 vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním. Produkt rychle schne - aplikujte vždy "mokrý na mokry" pro zamezení viditelných nápojů.

Vydatnost: Cca 15m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolné vůči prachu - 1 hodina.

Přetíratelné - po 16 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany lehce obruste.

Neošetřené dřevo: Povrch ošetřete pomocí SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr, popř. použijte SPS Univerzální základní nátěr. Po ošetření plochu lehce zbruste a odprašte. Následně aplikujte SPS Profi email krycí vodouředitelný – lesk.

Stávající nátěr: Uvolněné a odlupující se části zcela odstranit. Plochu odmastit a lehce obrousit. Následně aplikovat SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr, popř. SPS Univerzální základní nátěr - pro sjednocení povrchu. Následně lehce přebrousit a poté aplikovat SPS Profi email krycí vodouředitelný – lesk.

Pojivo: Modifiková PU alkydová emulze

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý)

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: Cca 1,23 g/ml

Obsah pevné složky: 33% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

suché 23 mikronů

mokré 67 mikronů

Stupeň lesku:

vysoký lesk, cca 90% při 60°

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Min. rosný bod povrchu jsou + 3°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.