



**Popis:** Vodouředitelná a vysoce odolná matná krycí barva na bázi akrylátové pryskyřice modifikované polyuretanem. Perfektní slévání při nátěru. Zamezuje viditelnosti šmouh po ohmatání, snadná omyvatelnost, odolává poškrábání. Rychleschnoucí, bez zápachu a obsahu rozpouštědel. Pro použití v interiéru.

**Použití:** Jako konečná vrstva pro předem ošetřené povrchy - dřevo, kov, plast.

**Vlastnosti:**

- redukce viditelnosti otisků ruky
- dlouhá životnost a zachování původního vzhledu
- snadná aplikace
- příjemný vzhled
- dobře roztíratelná a kryvá barva

**Odstín:** Bílá. Součástí tónovacího systému SPS, lze tónovat do všech odstínů (plný rozsah).

**Aplikace:** Před použitím důkladně promíchejte. Pro ideální vzhled aplikujte 2 vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním. Produkt rychle schne - aplikujte vždy "mokrý" pro zamezení viditelných nápojů.

**Vydatnost:** Cca 15m<sup>2</sup>/litr při jedné vrstvě.

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Odolné vůči prachu 1 hodina.  
Přetíratelné po 6 hodinách.

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany lehce obruste.

**Neošetřené dřevo:** Povrch ošetřete pomocí SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr, popř. použijte SPS Univerzální základní nátěr. Po ošetření plochu lehce zbruste a odprašte. Aplikujte SPS Profi interiérová vodouředitelná barva – mat.

**Stávající nátěr:** Uvolněné a odlupující se části zcela odstranit. Plochu odmastit např. SPS Čističem ploch a lehce obrousit. Následně aplikovat SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr, popř. SPS Univerzální základní nátěr pro sjednocení povrchu. Následně lehce přebrousit. Poté aplikovat SPS Profi interiérová vodouředitelná barva – mat.

**Pojivo:** modifikovaná PU akrylátová disperze

**Pigmenty:** Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a matující aditiva

**Rozpouštědlo:** voda

**Měrná hmotnost.:** Cca 1,23 g/ml

**Obsah pevné složky:** 37% obsahu

**Doporučená tloušťka vrstvy:**

suché 25 mikronů  
mokré 67 mikronů

**Stupeň lesku:**

mat, cca 5-10% při 60°

**Ředit s:** voda

**Čištění nástrojů:** voda a mýdlo

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.