



Popis: Vodouředitelná a vysoce odolná saténově pololesklá krycí barva na bázi akrylátové pryskyřice modifikované polyuretanem. Perfektní slévání při nátěru. Zamezuje viditelnosti šmouh po ohmatání, snadná omyvatelnost, odolává poškrábání. Rychleschnoucí, bez zápachu a obsahu rozpouštědel. Pro použití v interiéru.

Použití: Jako konečná vrstva pro předem ošetřené povrchy - dřevo, kov, plast.

Vlastnosti:

- redukce viditelnosti otisků ruky
- dlouhá životnost a zachování původního vzhledu
- snadná aplikace
- příjemný vzhled
- dobře roztíratelná a kryvá barva

Odstín: Bílá. Součástí tónovacího systému SPS, lze tónovat do všech odstínů (plný rozsah).

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Pro ideální vzhled aplikujte 2 vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním. Produkt rychle schne - aplikujte vždy "mokrý" pro zamezení viditelných nápojů.

Vydatnost: Cca 15m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolné vůči prachu 1 hodina.
Přetíratelné po 6 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany lehce obruste.

Neošetřené dřevo: Povrch ošetřete pomocí SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr, popř. použijte SPS Univerzální základní nátěr. Po ošetření plochu lehce zbruste a odprašte. Aplikujte SPS Profi interiérová vodouředitelná barva – satén.

Stávající nátěr: Uvolněné a odlupující se části zcela odstranit. Plochu odmastit např. SPS Čističem ploch a lehce obrousit. Následně aplikovat SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr, popř. SPS Univerzální základní nátěr pro sjednocení povrchu. Následně lehce přebrousit. Poté aplikovat SPS Profi interiérová vodouředitelná barva – satén.

Pojivo: modifikovaná PU akrylátová disperze

Pigmenty: Rutil Titanová běloba (oxid titaničitý) a matující aditiva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: Cca 1,20 g/ml

Obsah pevné složky: 35% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

suché 23 mikronů
mokré 67 mikronů

Stupeň lesku:

satén, cca 35-50% při 60°

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.