



**Popis:** Vodoodpudivý (hydrofobní) ochranný bezbarvý lak na bázi disperze akrylátové pryskyřice. Pro ošetření betonových ploch, omítek, zdiva, apod. Vysoce odolný vůči vlivům počasí, snadno udržovatelný. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

**Použití:** K impregnaci a ochraně omítek, betonu, zdiva, apod.

**Vlastnosti:**

- bezbarvá ochranná vrstva
- snadno udržovatelný povrch
- vysoce odolný vůči vlivům počasí a alkáliím
- vodoodpudivý

**Odstín:** bezbarvý / transparentní

**Aplikace:** Před použitím důkladně protřepete. Obsah neřeďte. Aplikujte pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Ve venkovním prostředí nanášejte v 1 vrstvě. Ve vnitřním prostředí naneste 1-2 vrstvy, aby byl povrch lépe omyvatelný.

**Vydatnost:** cca 5-10 m<sup>2</sup>/litr v závislosti na typu povrchu a nasákavosti

**Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**

Suché cca do 2 hodin

**APLIKAČNÍ POSTUP**

**Podklad:** Musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Vyspravte veškeré nerovnosti a odstraňte nesoudržné vrstvy. Ve venkovním prostředí navíc důkladně odstraňte nečistoty, rostliny apod.

**Nové betonové povrchy:** Nechte vyzrát alespoň 14 dnů.

**Stávající betonové povrchy:** Povrch odmastěte a omyjte. Nechte oschnout.

**Pojivo:** čistý akrylát

**Pigmenty:** ----

**Rozpouštědlo:** voda

**Měrná hmotnost.:** 1,02 g/ml

**Viskozita:** 50 Sec. din nádoba 4 při 20°C

**Obsah pevné složky:** 30% obsahu

**Doporučená tloušťka vrstvy:** 1 vrstva

**Stupeň lesku:** lesklý

**Odstín:** bezbarvý

**Ředit s:** neředit

**Čištění nástrojů:** voda a mýdlo

**Vlastnosti:** Chrání betonové prvky před nepřízní počasí a také je činí omyvatelné.

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

**Obecné informace:** Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Prostedí důkladně větrejte. Min. rosný bod podkladu jsou + 3°C.

**Likvidace obalu:** Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.