

Popis: Extra matná omyvatelná křídová barva s dobrou odolností a kryvostí. Receptura obsahuje vysoký podíl křídové složky a vysoce kvalitní pigmenty. Křídová barva dává nábytku a stěnám zcela jedinečný dekorativní vzhled. Prodyšná, rychleschnoucí, prakticky bez zápachu, stářím nežloutne. Pro použití v interiéru.

Použití: Pro nábytek a interiérové stěny. Méně vhodná do vlhkých místností, jako jsou koupelny (zde nutné ošetřit). Vhodné podklady jsou: omítky a beton, cihly, dřevo, dřevotřískové desky, sádrokarton atd.

V případě použití ve vlhkých místnostech (např. koupelny) je nutné plochu nakonec ošetřit pomocí Finess Ochranný gelový nátěr na zeď. Plocha pak odolává nečistotám, vodě a vlhku.

V případě konečného ošetření dřevěných povrchů použijte v tomto případě SPS Lak podlahový vodouředitelný - mat.

Vlastnosti:

- velice dekorativní
- extra mat
- snadná aplikace
- vynikající kryvost

Odstín: podléhá SPS Tónovacímu centru

Aplikace: Před použitím dobře promíchejte. První vrstvu je možné naředit max. 10% vody, další vrstvu neředit. Nanášet v 1 nebo 2 vrstvách. Použít vlněný váleček (zejména pro hrubší povrchy), pro rohy použijte štětec. Pro strukturovaný povrch použijte štětec s dlouhým vlasem.

Vydatnost: Dle ISO-6504-3 a DIN EN 13300 je spotřeba 8m²/litr při jedné vrstvě. Třída kryvosti 3.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Suché do 2 hodin.
Přetíratelné do 6 hodin.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Veškeré trhliny a praskliny opravte. Nestabilní vrstvy odstraňte/vyspravte.

Nábytek (dřevo): Plochu odmastěte a očistěte, lehce zbruste a odprašte. Naneste vrstvu SPS Akrylového základního nátěru (pro lepší izolaci podkladního odstínu). Nakonec aplikujte křídovou barvu.

Omítky: Pro omezení savosti aplikujte Finess Penetračního nátěr nebo Finess Základní nátěr na zeď. Již přetřené omítky pouze očistěte a odmastěte.

Porézní a sprašné podklady: Plochu ošetřete pomocí SPS Impregnačního nátěru.

Beton: Povrch dostatečně odprašte hrubým kartáčem. Poté povrch ošetřete pomocí Finess Základního nátěru na zeď nebo zředěné křídové barvy.

Sádrokarton: Veškeré spáry vyplňte a zahlaďte. Následně je vhodné použít Finess Základní nátěr za zeď nebo 1 vrstvu naředěné křídové barvy.

MDF, dřevotřískové a dřevovláknité desky atd.: Plochu lehce obruste a odprašte. Následně použijte SPS Izolační nátěr.

Skvrny od nikotinu, rzi, sazí, plísně apod.: Plochu omyjte a odmastěte. Následně použijte SPS Izolační nátěr.

Pojivo: styren - akrylátová pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan, jemná plniva a pigmenty

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,4 g/ml

Viskozita: Viscolab LC 3: 6 PaS při 20°C

Obsah pevné složky: 35% hmotnosti

Jemnost nátěru: 50 mikronů

Stupeň lesku: ISO-2813 a DIN EN 13300: 60°
85° < 5%, extra mat

Odstín: různé odstíny

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda

Vlastnosti: Omyvatelná dle DIN 53778: více než 5000 cyklů. Otěr za mokra dle ISO-11998 a DIN EN 13300: třída 2.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách min. + 8°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.