

Auson Tungový olej

Olej pro ochranu dřeva

Obecně

Tungový olej na dřevo (nebo také čínský olej na dřevo). Olej se získává z ořechů tungového stromu. Extrémně malé molekuly oleje mu poskytují vynikající hlubokou penetraci. Olej se vždy používal k ochraně dřeva proti pronikání vlhkosti a praskání. Vhodný také pro ošetření drahého dřeva, jako je teak a mahagon. Olej je již připravený k použití, je naředěný a smíchaný s lněným olejem pro dosažení ideální konzistence a penetrační schopnosti.

Oblast použití

Tungový olej lze použít na zahradní nábytek, okna, dveře a lodě atd. Používá se v exteriéru i interiéru.

Tungový olej nepoužívejte na tvrdé druhy dřeva, jako je dub, modřín atd.

Balení

20300401 / 1l
20300473 / 3l

Aplikace

Podklad musí být suchý a dobře očištěný.

Vysoce savé povrchy se ošetřují až do nasycení. Přebytečný olej se setře hadříkem.

POZNÁMKA! Namočené hadry, spleti atd. se mohou samovznítit, a proto by se měly namočit do vody a vyhodit na ohnivzdorné místo. Aplikujte vždy na suché dřevo.

Natírání:

Nanášejte v 1 - 2 vrstvách dle potřeby. Případné přebytky oleje, který se již nevsákne, je vhodné setřít savým hadříkem.

Technické údaje

Barva:	Světle žlutá (na dřevě bezbarvá)
Hustota:	0,85 kg/lit
Obsah sušiny:	45%
Vydatnost:	4-10 m ² /l v závislosti na podkladu
Doba schnutí:	Přibližně 1 den v závislosti na vlhkosti a teplotě
Ředění:	White spirit (lakový benzín)
Čištění:	White spirit (lakový benzín)

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA

