

Auson Gumoasfalt na střechu

Asfaltová směs pro nátěr střechy

Obecně

Střešní černá asfaltová nátěrová hmota vyztužená vlákny a pryží. Produkt se tvoří elastický a nepropustný povrch, který je velmi odolný vůči všem druhům povětrnostních vlivů. Nátěr má konzistenci připravenou k použití.

Oblast použití

Auson Gumoasfalt na střechu se používá k nátěru lepenkových, plechových a betonových střech a střešních tašek. Pokud je povrch lepenky, betonu nebo střešních tašek příliš savý, je vhodné předem ošetřit pomocí Auson Základní nátěr na střechu. Sklon střechy není vyžadován. Pouze v případě lepenkové střechy je potřeba mít vyřešené odvodnění, aby na střeše nezůstávala voda. Pokud však u lepenkové střechy sklonu nebo odvodnění nelze docílit, je vhodné nanést Auson Gumoasfalt na střechu, následně použít sklovláknitou tkaninu a následně přetřít Auson Gumoasfalt na střechu.

Balení

10000405 / 5l
10000406 / 10l

Aplikace

Gumoasfalt na střechu se nanáší pomocí štětce, válečku, stěrkou nebo stříkáním. Nanáší se 2 vrstvy u nových povrchů nebo v případě přetírání stávajících nátěrů. V případě potřeby lze naředit menším množstvím White spirit (lakový benzín).

Ideální teplota pro aplikaci 10 – 40 stupňů Celsia.

Technické údaje

Barva:	Černá
Hustota:	0,94 ± 0,03 kg/lit
Obsah sušiny:	65% ± 2%
Vydatnost:	1 – 2 m ² /l dle typu a savosti podkladu
Doba schnutí:	suchý za cca 2 - 3 hodiny v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy, plně suchý v celé vrstvě do 12 – 16 hodin
Ředění:	White spirit (lakový benzín)
Čištění:	White spirit (lakový benzín)

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA

