

Auson Těsnící tmel na střechu

Asfaltový těsnící tmel vyztužený vlákny a pryží

Obecně

Těsnící tmel je vlákny a pryží vyztužený asfaltový tmel s přísadami, které zajišťují přilnavost i na vlhkém a mokřem povrchu (např. při nouzových opravách za deštivého počasí). Těsnící tmel tvoří elastický a těsný spoj, který je velmi odolný vůči všem povětrnostním vlivům.

Oblast použití

Tmel se používá k opravám drobných poškození, uvolněných spojů a prasklin na střechách.

Na větší spoje a rozsáhlejší praskliny je potřeba místo vyztužit sklovláknitou tkaninou. Těsnící tmel je vhodný také pro opravy plechových spojů na betonu a dřevě a pro tmelení dřevěných lodí.

Balení

10700401 / 1l
10700405 / 5l

Aplikace

Tmel se snadno nanáší špachtlí, stěrkou nebo hladítkem bez potřeby předchozího zahřívání. V případě potřeby lze naředit menším množstvím White spirit (lakový benzín).

Ideální teplota pro aplikaci 15 – 40 stupňů Celsia.

Technické údaje

Barva:	Černá
Hustota:	1,00 ± 0,03 kg/lit
Obsah sušiny:	72% ± 2%
Vydatnost:	závislá na tloušťce vrstvy
Doba schnutí:	Cca 3 – 6 hodin v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy
Ředění:	White spirit (lakový benzín)
Čištění:	White spirit (lakový benzín)

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA

