

Auson Střešní bitumenový tmel

Spojovací a lepicí tmel na střešní materiály

Obecně

Střešní bitumenový tmel je vhodný pro spojování lepenkových, šindelových a plechových pásů a podobných míst.

Oblast použití

Střešní bitumenový tmel je vhodný pro spojování lepenkových, šindelových a plechových střešních materiálů.

Může být také použitý pro těsnící a opravárenské práce, kde je vyžadován tenký, pružný a elastický tmel. Také nahrazuje horký asfalt v případě izolačních prací.

Balení

10800401 / 1l
10800405 / 5l

Aplikace

Tmel se snadno nanáší špachtlí nebo stěrkou. Pokud je tmel při nízkých teplotách příliš hustý, lze ho rozehřát ve vodní lázni nebo přes noc nechat v teplejším prostředí.

Tmel je připravený k použití.

V případě potřeby lze naředit menším množstvím White spirit (lakový benzín).

Ideální teplota pro aplikaci 10 – 40 stupňů Celsia.

Technické údaje

Barva: Černá

Hustota: $0,95 \pm 0,03$ kg/lit

Obsah sušiny: $76\% \pm 2\%$

Vydatnost: závislá na tloušťce vrstvy

Doba schnutí: Proschnutí celé vrstvy tmelu za cca 24 hodin

Ředění: White spirit (lakový benzín)

Čištění: White spirit (lakový benzín)

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA

