

Auson Studený asfalt

Ochrana betonu a zdiva proti vlhkosti

Obecně

Auson Studený asfalt je snadno roztíratelný asfaltový nátěr, který po zaschnutí tvoří hydroizolační nátěr odpuzující vodu a vlhkost.

Oblast použití

Auson Studený asfalt je vhodný jako hydroizolační nátěr odpuzující vodu a vlhkost v případě betonu a zdiva, například základy staveb, betonové podlahy, zdivo apod. Vhodné pro použití nad i pod zemí. Lze také použít jako ochrana železných a plechových konstrukcí pod zemí. Studený asfalt je připravený k použití, není potřeba ho ředit. Lze také použít jako základní hydroizolační nátěr pod střešní materiály, v tomto případě je vhodné studený asfalt zředit cca 10-20% White spirit (lakový benzín).

Balení

10900401	/	1l
10900405	/	5l
10900406	/	10l

Aplikace

Studený asfalt se nanáší pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Nanáší se 2 vrstvy pro docílení ideálních izolačních vlastností.

Studený asfalt je připravený k použití, není potřeba ho ředit.

V případě potřeby lze naředit menším množstvím White spirit (lakový benzín).

Ideální teplota pro aplikaci 10 – 40 stupňů Celsia.

Technické údaje

Barva:	Černá
Hustota:	0,90 ± 0,03 kg/lit
Obsah sušiny:	58% ± 5%
Vydatnost:	1 – 2 m ² /l dle typu a savosti podkladu
Doba schnutí:	suchý za cca 3 - 4 hodiny v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy,
Ředění:	White spirit (lakový benzín)
Čištění:	White spirit (lakový benzín)

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA

