

Auson Opravná asfaltová směs

Oprava děr a výtluků v asfaltu

Obecně

Auson Opravná asfaltová směs je směs vysoce kvalitního bitumenové báze, kamínků a plniva. Je docílena vysoká odolnost vrstvy.

Oblast použití

Auson Opravná asfaltová směs je vhodná pro opravu děr a výtluků v asfaltu. Vyhlazuje také ostré hrany.

Balení

11700218 / 20l

Aplikace

Opravnou asfaltovou směs je při nižších teplotách vhodné den před použitím uskladnit v teplejším prostředí nebo před nanesením ohřát ve vodní lázni. Při běžných teplotách není potřeba směs zahřívat.

Před nanesením díru nebo výtluk vyčistěte, následně naneste vrstvu kamínků nebo písku a poté naneste opravnou asfaltovou směs. Směs následně srovnejte pomocí lopaty a vyhladte ji zadní částí lopaty. Pokud povrch lepí, posypte plochu jemnou vrstvou písku a následně plochu vyhladte zadní částí lopaty. Po dokončení je ideální místo zatížit, aby došlo ke zhutnění materiálu, například několikrát přejet automobilem nebo použitím vybrační desky.

Opravná asfaltová směs je připravená k použití, není potřeba ji ředit.

Technické údaje

Barva: Černá

Vydatnost: záleží na tloušťce vrstvy

Čištění: White spirit (lakový benzín)

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA

