

Auson Základní nátěr na střechu

Asfaltový základní nátěr pro nižší spotřebu vrchního nátěru

Obecně

Základní nátěr na střechu je řídký asfaltový nátěr s přísadami odvádějícími vlhkost. Přípravek proniká hluboko do podkladu a impregnuje a snižuje savost vrchního nátěru.

Oblast použití

Základní nátěr na střechu se používá k impregnaci a snížení savosti u lepenkových a betonových střech a střešních tašek. Lze také použít na povrchy, které mají být následně izolovány proti vlhkosti pomocí Auson Studený asfalt.

Balení

10500405 / 5l

Aplikace

Základní nátěr na střechu se nanáší pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Nanáší se 1 vrstva. Základní nátěr se neředí.

Ideální teplota pro aplikaci 10 – 40 stupňů Celsia.

Technické údaje

Barva:	Černá
Hustota:	0,89 ± 0,03 kg/lit
Obsah sušiny:	55% ± 2%
Vydatnost:	2 - 3 m ² /l dle typu a savosti podkladu
Doba schnutí:	suchý za cca 2 - 3 hodiny v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy
Ředění:	White spirit (lakový benzín)
Čištění:	White spirit (lakový benzín)

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA

