

Jansen Ahrweissal Tmel na dřevo ze syntetické pryskyřice

Pro exteriér a interiér

Obecný popis:

Typ materiálu:

Tmel ze syntetické pryskyřice (jednosložkový tmel)

Aplikace:

Tmel na dřevo, kov a tvrdé plasty.

Lze používat ve vnitřním i venkovním prostředí.

V případě tmelení dřeva ve venkovním prostředí je potřeba přihlédnout k možné roztažnosti dřeva vlivem teplot a vlhkosti.

Vlastnosti produktu:

Tmel na bázi rozpouštědel, rychleschnoucí, vytváří jemný povrch. Tmel lze v případě potřeby nanášet ve více vrstvách. Snadná aplikace. Odolává vyšší vlhkosti a nižším teplotám, to jsou výhody pro aplikaci ve venkovním prostředí. Pro opravu škrábanců nebo jemných povrchových poškození je vhodnější použít Jansen Rychleschnoucí jemný tmel na dřevo nebo Jansen Ahrweitex Rychleschnoucí plastický tmel.

Vrstva tmelu za mokra je maximálně 700 mikronů.

Barevné odstíny:

bílá

Technické informace:

Báze: Kombinace syntetických pryskyřic

Pigmenty: Dioxid titan a speciální plniva

Hustota: Cca 1840 g/cm³

Teplota pro aplikaci: Ideální teplota nad 5 stupňů Celsia

Doba schnutí: Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti

Tmel je přes noc plně vyschlý pro přetírání nátěrem.

Lze nanášet více vrstev tmelu během jednoho dne. Lze také nanášet tmel na dosud nezaschlou vrstvu.

Přetírání: nátěry na rozpouštědlové alkydové bázi, vodou ředitelné akrylátové bázi nebo disperzními barvami

GISCODE: BSL10

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk). V případě vysoce savého podkladu je možné nanést základní nátěr.

Nenatřené dřevo: Lze nanášet přímo na dřevo. Pokud je potřeba a dřevo je velice savé, lze povrch ošetřit pomocí základního nátěru. Není to ale nutné.

Železo: Podklad ošetřete pomocí Jansen Barva na kov Rust Stop.

Původní nátěry: Povrch přebruste, poškozený a uvolněný nátěr odstraňte.

Aplikace:

Tmel na dřevo lze nanášet i v několika vrstvách za den.

Způsob aplikace: nerezová špachtle, nerezová stěrka

Čištění nářadí: White spirit (lakový benzín) nebo terpentýn

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji zakryjte folií a uzavřete.

Obsah VOC: Tento produkt nepodléhá žádné VOC kategorii.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 3/24.