

# Jansen Ušlechtilý vosk

Pro exteriér a interiér

## **Obecný popis:**

### **Typ materiálu:**

Akrylátová disperze a kombinace ušlechtilých vosků

### **Aplikace:**

Vhodný pro veškeré typy dřevin, tvrdé i měkké. Lze natírat například dřevěné stropy, dřevěná obložení staveb, podhledy, zahradní nábytek, pergoly, altány, okna, palubky a obklady, stoly, lavice, skříně, dveře, police, regály, dětské hračky a další dřevěné plochy. Je také vhodný pro nátěr včelích úlů.

### **Vlastnosti produktu:**

Zvýrazňuje krásu a strukturu dřeva. Ušlechtilý vosk vytváří velice jemný povrch. Po zaschnutí chrání dřevo, je vodoodpudivý. Odolný vůči UV záření (kromě bezbarvé varianty, kterou není vhodné aplikovat ve venkovním prostředí na místech, kde působí povětrnostní vlivy, použití bezbarvé varianty v interiéru je bez omezení). Ušlechtilý vosk je rychleschnoucí, bez zápachu, se snadnou aplikací, zamezuje pronikání podkladních odstínů. Lze nanášet 2 – 3 vrstvy během jednoho dne. Vodou ředitelný nátěr.

Certifikováno dle DIN EN 71-3:2013 + A3 2018 Bezpečnost dětských hraček a DIN EN 53160 Část 1 a 2 Odolnost vůči slinám a potu.

### **Barevné odstíny:**

bezbarvá, křídově bílá, jemná bílá, přírodní dřevo, součástí tónovací centra Jansen

## **Technické informace:**

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Báze:</b>         | Akrylátová disperze a kombinace ušlechtilých vosků, vodou ředitelný nátěr |
| <b>Hustota:</b>      | Cca 1010 - 1070 g/cm <sup>3</sup> , záleží na odstínu                     |
| <b>Stupeň lesku:</b> | Satén                                                                     |
| <b>Viskozita:</b>    | Tixotropní                                                                |
| <b>Ředění:</b>       | Připravený k použití                                                      |

**Teplota pro aplikaci:** Ideální teplota alespoň 5 stupňů Celsia

**Doba schnutí:** Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti

Suchý proti prachu do 20 minut

Suchý proti doteku do 1 hodiny

Pro další vrstvu nechte schnout alespoň 3 - 4 hodiny

**Spotřeba:** Cca 12 -14m<sup>2</sup>/l na 1 vrstvu, záleží na podkladu

**GISCODE:** BSW20

### **Způsob aplikace:**

#### **Příprava podkladu:**

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk). Maximální vlhkost dřeva je 18%.

### **Aplikace:**

Nátěr je připravený k aplikaci. Před použitím důkladně promíchejte.

Nenatřené dřevo: Pro lepší penetraci lze první vrstvu naředit do 5% vody. Ostatní vrstvy neředit. V případě venkovního dřeva aplikujte 3 vrstvy pro docílení dostatečné ochrany vůči povětrnostním vlivům. V interiéru aplikujte 1 – 2 vrstvy dle potřeby.

Nátěr dřeva v interiéru: Povrch lehce přebruste ve směru vláken a odprašte. Po vyschnutí první vrstvy lze povrch přebrousit jemnou brusnou houbičkou, docílíte tím hladšího povrchu. Aplikujte 1 – 2 vrstvy dle potřeby.

Nátěr dřeva ve venkovním prostředí: Povrch lehce přebruste ve směru vláken a odprašte. Po vyschnutí první vrstvy lze povrch přebrousit jemnou brusnou houbičkou, docílíte tím hladšího povrchu. Aplikujte 3 vrstvy.

Původní nátěry: Pokud na povrchu nevytváří souvislou vrstvu, lze je přetírat. Pokud vytváří souvislou vrstvu, ušlechtilý vosk vyzkoušet na menší části.

Před aplikací je vždy vhodné udělat zkušební nátěr.

Pro docílení stejného odstínu je vždy vhodné mít stejná čísla šarží pro poslední vrstvu nátěru.

**Způsob aplikace:** štětec, váleček, stříkání

**Čištění náradí:** Voda, náradí čistěte co nejdříve.

**Skladování:** V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji uzavřete a krátkodobě ji otočte dnem vzhůru.

**Obsah VOC:** EU limit pro tento produkt (Cat. A/e): 130g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 60g/l VOC.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 7/23.