

Auson Impregnační dřevní tér IMPREX 845

Komplexní impregnace dřeva

Obecně

Impregnační dřevní tér IMPREX 845 je směsí dřevního téru, borovicové pryskyřice a terpentýnového balzámového oleje. Nabízí vynikající ochranu a dobrou penetrační schopnost. Neobsahuje fenoly, nečistoty nebo minerální produkty.

Oblast použití

Impregnační dřevní tér IMPREX 845 lze použít na ochranu veškerých typů dřevin nebo provazů z přírodních vláken.

Balení

61110743 / 200kg sud

Aplikace

Neaplikujte příliš silnou vrstvu.

Nanášejte štětcem, válečkem, namáčením, stříkáním nebo tlakovou impregnací.

Při aplikaci za velmi vysoké vlhkosti vzduchu se mohou objevit bílé skvrny. Tyto skvrny se sami odstraní poté, jakmile se sníží vlhkost vzduchu – například změnou počasí nebo vyvětráním místnosti. Přidáním lněného oleje se tomu lze úplně vyhnout. V běžných podmínkách to ale není potřeba.

Zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu nebo natírejte ve venkovním prostředí. Další informace v bezpečnostním listu a radách pro natírání, které si můžete stáhnout na www.auson.se.

Technické údaje

Barva:	Světle hnědá (mat)
Hustota:	0,97 – 1,00 kg/lit
Vydatnost:	2-4 m ² /l bez ředění, 4-8 m ² /l při naředění, v závislosti na podkladu
Doba schnutí:	Impregnace je suchá do několika dnů od poslední vrstvy
Ředění:	Denaturovaný líh nebo terpentýnový balzámový olej
Čištění:	Denaturovaný líh nebo terpentýnový balzámový olej

Další informace naleznete v bezpečnostním listu nebo pokynech na obalu.

Vydání: 2020-02-04 / AA

